

مجله پوششهای نمای ایزولا

شرکت سازه صنعت واریان



آدرس کارخانه: مازندران-نکا- شهرک صنعتی شهید نظری- فاز ۱ - قطعه C2 شرکت تولیدی سازه صنعت واریان (تلفن شرکت: ۳۴۷۷۵۵۴۱ - ۰۱۱)

www.isolacoat.ir

مهندس فروش: ۰۹۱۱۳۵۲۱۹۵۶ (بهاری)

مهندس مشاور فنی: ۰۹۱۱۳۵۲۱۴۵۸ - ۰۹۱۱۴۵۸۰۹۹۷ (قاسمی)

مقدمه

محصول ایزولا کوت پس از بررسی و تحقیقات اولیه و حدود ده سال واردات از کمپانی های مشهور آسیای شرق و جنوب شرقی (چین، سنگاپور، ژاپن و...) و انجام پروژه های اجرایی مختلف، در سال ۱۳۹۳، توسط شرکت سازه صنعت واریان در ایران به تولید رسید.

در تولید محصولات ایزولا کوت سعی شده که به ذائقه یک ایرانی و شرایط آب و هوایی مناطق مختلف کشورمان توجه ویژه ای صورت پذیرد. پوشش های شبه سنگ و آجر و همچنین پوشش شبیه سازی شده کاهگل نیز از سری محصولات ایزولا کوت می باشد. رنگ های داخل واحدها و نمای ساختمان، انواع عایق های کف، بام و محوطه که با آخرین فرمولاسیون روز در حال تولید است از دیگر محصولات ایزولا کوت می باشد. محصولات ایزولا کوت دقیقا آن چیزی است که شما انتظار آن را دارید.

آماده‌سازی سطوح جهت اعمال پرایمرها، رنگ‌ها و تکسچرهای اکریلیک بر پایه آب

بهتر است سطوح گچی تازه به مدت ۳۰ روز خشک شوند و آنگاه رنگ آمیزی بر روی آن‌ها صورت گیرد. در اثر فرایند خشک شدن سطوح گچی، نمکهای محلول بر روی سطح گچی آمده و بعد از تبخیر آب بر روی سطح باقی می‌مانند که به این نمکها شوره گفته می‌شود. شوره‌ها را می‌توان مطابق استانداردهای بین‌المللی با استفاده از سرکه خانگی برطرف کرد. حدود ۵/۰ کیلوگرم سرکه خانگی را با یک گالن آب مخلوط نمائید و آن را کاملاً هم بزنید. با استفاده از پارچه‌ای آغشته به محلول فوق کلیه سطوح گچی را از هرگونه شوره برطرف نمائید. با استفاده از پارچه آغشته به آب اثرات سرکه را از روی سطح برطرف نمائید. منتظر بمانید تا سطح کاملاً خشک شود.

بعد از خشک شدن، سطح آماده پذیرش پرایمر اکریلیک می‌باشد.

ویرایش دیوارهای بیرونی

دیوارهای بیرونی آغشته به جلبک، خزه، گیاهان خاک دار و ... مایع سفید کننده (وایتکس) را به نسبت حجمی ۱ به ۳ با آب مخلوط کنید. با استفاده از پارچه‌ای کلیه سطوح را کاملاً آغشته از محلول فوق نمائید (از دستکش و ماسک استفاده کنید) حدود ۱۵ دقیقه صبر کنید تا کلیه موجودات تک سلولی نابود گردند. به وسیله کاردک یا ابزار مناسب دیگر سطوح آلوده را کاملاً بتراشید. با استفاده از پارچه آغشته به آب اثرات احتمالی مایع سفید کننده را از روی سطح برطرف نمائید. منتظر بمانید تا سطح کاملاً خشک گردد. بعد از خشک شدن، سطح آماده پذیرش پرایمر اکریلیک می‌باشد.

ویرایش سطوح بتونی و سیمانی

بهتر است سطوح بتونی و سیمانی به مدت ۳۰ روز خشک شوند و آنگاه رنگ آمیزی بر روی آن‌ها صورت گیرد. چنانچه سطح آغشته به گریس، روغن، جربی باشد باید به وسیله حلال شستشو گردد. شوره‌های موجود بر روی سطوح بتونی و سیمانی را می‌توان با استفاده از اسید کلریدریک صنعتی برطرف کرد. اسید کلریدریک ۳۷٪ را به نسبت وزنی ۱۵ به ۸۵ با آب در داخل یک ظرف پلاستیکی مخلوط کنید. (مراقب باشید باید حتماً اسید به آرامی به داخل آب اضافه گشته و در حین اضافه کردن اسید محتویات ظرف را هم بزنید) سطوح بتونی و سیمانی را آغشته به محلول فوق نمائید. حدود ۱۵ دقیقه به آن فرصت دهید تا محلول فوق اثر خود را به نحو مطلوب بگذارد.

مراحل و شیوه های اجرا

انجام عملیات نما سازی به شرایط هر پروژه بستگی دارد. ساختمان ها یا قدیمی هستند یا نیاز به مرمت و بازسازی دارند و یا در حال احداث بوده و نوساز محسوب می شوند. لذا شیوه های اجرایی و مراحل عملیاتی در هر یک از حالات فوق الذکر متفاوت خواهد بود و کسب نتیجه مطلوب و حصول نمایی پایدار و مقاوم منوط به انجام و رعایت مراتب اجرایی و دستور العمل های فنی می باشد که اجمالاً به ان اشاره می گردد:

آماده سازی اولیه

باید بستر کار توسط انجام اقدامات لازم با در نظر گرفتن شرایط آماده گردد تا امکان اجرای موفقیت آمیز مصالح فراهم شود. در ساختمان های قدیمی با شستشو و لایه برداری پوسته فاسد شده و ترمیم ترک ها و یا سطوح تخریب شده این کار انجام می پذیرد و در پروژه های در حال ساخت در صورت لزوم با استفاده از مصالح و مواد افزودنی (primer) زیرکار محکم ، صاف و مناسب تری به وجود خواهد آمد.

اجرای لایه آستر (Base Coat)

انتخاب نوع آستر نما در ارتباط با انتخاب مصالح ایزولا تعیین می گردد. این مواد با نفوذ در سطوح معدنی (سیمان ، گچ و ...) علاوه بر ایجاد پیوستگی و چسبندگی بیشتر ، امکان حفاظت (در مقابل رطوبت ، قارچ و ...) از آنها را نیز فراهم می نماید.

اجرای لایه بافت (Texture Coat)

این لایه شکل وضعیت پرداخت نهایی را در نما تعیین خواهد نمود.

اجرای لایه Finishing Coat و یا Top Coat











در این مرحله در ارتباط با نوع بافت لایه نهایی اجرا خواهد شد این لایه در مواردی به صوت رنگ در موارد دیگر به صورت پوشش محافظ و بی رنگ می باشد که بنا به شرایط پروژه جهت جلوگیری از تاثیر عوامل مخرب محیطی بر نما پیشنهاد می گردد.

آیین نامه ضمانت و خدمات پس از فروش محصولات شرکت سازه صنعت واریان:

- ۱- خدمات و ضمانت فقط شامل محصولات نمای ساختمان یا کوتینگ ها (رنگهای بافتدار نما-انواع استونها) میباشد.
- ۲- محصولات تولیدی شرکت به مدت ده سال مشمول خدمات پس از فروش می باشد.
- ۳- محصولات شرکت با پرداخت هزینه اولیه توسط خریدار یا کارفرما به تناسب جدول ارائه شده هزینه گارانتی از سوی شرکت مشمول گارانتی در سه دوره سه ساله، پنج ساله و ده ساله میشود.
- ۴- گارانتی فاکتور فروش فقط به صورت ارایه محصول به میزان آسیب دیده و گارانتی قرارداد پیمانکاری به صورت ارایه محصول به همراه اجرای محصول جهت رفع عیب بخش های آسیب دیده کار میباشد.
- ۵- محصولات شرکت در مقابل تغییر رنگ ، نفوذ آب از مقابل ، پوسته شدن گارانتی میشوند.
- ۶- شرکت در برابر عیوب ناشی از فشار منفی وارده بر محصولات (رطوبت از داخل ساختمان) ، ترک های سازه ای و ضربه و صدمات فیزیکی بر محصولات نما تعهدی ندارد.
- ۷- ضمانت نامه محصولات پس از کارشناسی پروژه توسط شرکت و پرداخت تعرفه تعیین شده از سوی خریدار ارایه میگردد.

هزینه های مربوط به دوره های گارانتی محصولات:

- ۱- گارانتی سه ساله با پرداخت مبلغ به میزان ۰.۵٪ فاکتور فروش یا قرارداد فروش و اجرا از سوی خریدار یا کارفرما در حق شرکت سازه صنعت واریان
- ۲- گارانتی پنج ساله با پرداخت مبلغ به میزان ۱.۰٪ فاکتور فروش یا قرارداد فروش و اجرا از سوی خریدار یا کارفرما در حق شرکت سازه صنعت واریان
- ۳- گارانتی ده ساله با پرداخت مبلغ به میزان ۱.۵٪ فاکتور فروش یا قرارداد فروش و اجرا از سوی خریدار یا کارفرما در حق شرکت سازه صنعت واریان

پوششهای سنگدانه ای		سیستمهای اجرایی پوشش نمای ایزولا			Isola stone coating	
نام تجاری محصول	نمونه محصول	ساختار شیمیایی			ابزارهای اجرایی	توضیحات
		سیلیکونی	اکریلیک	انعطاف پذیر		
trowel stone coating (تراول ریزدانه) Isola ///eifs		*	*			نمای تراول استون یک عایق و پوشاننده ی تزئینی و مقاوم است جهت استفاده در نمای داخلی و خارجی ساختمان که دوام و پایداری بسیار زیادی دارد و از مخلوط سنگ ریزه های معدنی (مرمر، گرانیت، کوارتز و ...) با رنگ های طبیعی به همراه رزین (پلیمرهای اکریلیکی)، مواد Anti UV ، روان کننده ها و سایر افزودنی های دیگر ویژگی ها: ۱- سرعت بالا در اجرا از مهم ترین مزایای آن می باشد. ۲- از نظر اقتصادی مقرون به صرفه می باشد. ۳- به دلیل دارا بودن سنگ دانه های طبیعی در برابر اشعه خورشید مقاوم می باشد. ۴- اجرا این مصالح به سبکی در سازه کمک ایفا می کند. تولید در تعداد ۲۴ کد رنگی
great trowel stone coating (تراول درشت دانه) Isola ///eifs		*	*			نمای تراول استون یک عایق و پوشاننده ی تزئینی و مقاوم است جهت استفاده در نمای داخلی و خارجی ساختمان که دوام و پایداری بسیار زیادی دارد و از مخلوط سنگ ریزه های معدنی (مرمر، گرانیت، کوارتز و ...) با رنگ های طبیعی به همراه رزین (پلیمرهای اکریلیکی)، مواد Anti UV ، روان کننده ها و سایر افزودنی های دیگر ویژگی ها: ۱- سرعت بالا در اجرا از مهم ترین مزایای آن می باشد. ۲- از نظر اقتصادی مقرون به صرفه می باشد. ۳- به دلیل دارا بودن سنگ دانه های طبیعی در برابر اشعه خورشید مقاوم می باشد. ۴- اجرا این مصالح به سبکی در سازه کمک ایفا می کند. تولید در تعداد ۲۴ کد رنگی
ceramic stone coating (سرامیک استون) Isola ///eifs		*	*			استفاده از سنگ های طبیعی در پوششها (Coating) زمان زیادی نیست که رواج پیدا کرده است. ایزولا جزو پیشگامان این تکنولوژی می باشد. استفاده از این سنگدانه های طبیعی ثبات رنگی بسیار بالا و همچنین شبه سنگ بودن یک پوشش را به ارمغان می آورد بطوریکه بدین صورت علاوه بر نمای شبه سنگ وزن سازه بسیار پایین آمده ، سرعت اجرا به صورت چشمگیری بالا می رود. ceramic stone نیز پوششی اکریلیکی و پایه آب بوده و متشکل از سنگدانه های طبیعی می باشد که توسط پیستوله بر روی نماهاشده می شود. ویژگی ها: پوشش شبه سنگ - ضد آتش - ضد قارچ و جلبک - قابلیت تنفس - قابل شستشو - ضد خش و سایش- مقاومت بسیار بالا در برابر هوازدگی تولید در تعداد ۲۴ کد رنگی
natural stone coating (ناچرال استون) Isola ///eifs		*	*			پوشش آب پایه بافتدار تشکیل شده از سنگ، ماسه و رزین اکریلیک موارد استفاده ایجاد یک بافت مساهای در نمای ساختمانها، پروژههای انبوه سازی، مدارس، منازل مسکونی و برای تمامی سطوح داخلی و خارجی مناسب است. سطوح قابل اجرا مناسب اجرا بر روی سطوح بتنی، سطوح سیمانی، صفحات نرم و سخت (سمنت برد)، چوب، پنل های گچی، سطوح فلزی و غیره می باشد. عدم تغییر رنگ و مقاومت خوب در برابر هوازدگی و فرسایش - چسبندگی عالی به سطح زیر کار - یادوام با عمر طولانی - مقاوم در برابر نفوذ آب - اجرای بسیار سریع و آسان مناسب برای پروژه های انبوهسازي - اقتصادی و با صرفه - رنگهای قابل تولید در طیف گسترده تولید در تعداد ۲۴ کد رنگی
Elegan stone coating (الگان استون) Isola ///eifs		*	*			این محصول مشابه پوشش سنگ طبیعی می باشد و میتوان با کمک آن فضای خوش منظر و یک اثر زیبایی معماری را خلق کرد. Eleganstone به عنوان پوششی زیبا و مجلل یکی از مجموعه محصولات شرکت ایزولا است که با پرداخت غیرگالینگ و ممتاز خود ضمن ایجاد جاذبه های بصری ، ارزشهای زیبایی شناختی را در معماری مورد توجه ویژه قرار میدهد. Eleganstone به عنوان یکی از ارزشمندترین محصولات شرکت ایزولا مطرح است جایی که با بهره گیری از فناوری پیشرفته زاین و در جهت رفع نیازهای روز صنعت ساختمان پوششی با قابلیت های ممتاز هنری خلق شده است تا نتیجه تعامل علم و هنر را بصورت باشکوهی به نمایش بگذارد. ویژگی ها: ایجاد پوششی شبه سنگ با طبیعی گرم - قابلیت تولید در طیف وسیعی از رنگها - پایداری و ثبات رنگ به علت استفاده از ذرات سنگ طبیعی مقاومت در برابر نفوذ آب و رطوبت - مقاومت زیاد در برابر شرایط جوی و آلودگی های محیطی - کاربرد آسان برای انواع سطوح - نقش پذیری فوق العاده و تنوع در طرح - وزن بسیار کمتر در مقایسه با سنگ طبیعی موارد استفاده: جایگزینی مناسب برای سنگ های تزئینی در نمای ساختمان های بلند مرتبه و برجها - جایگزینی مناسب برای سنگ های طبیعی در سطوح عمودی و داخلی تولید در تعداد ۲۴ کد رنگی

<p>محصولی است با قابلیت اجرا بر روی زیرکارهای سست و لایه هایی که از استحکام کمی برخوردارند، ویژگی ممتازی را ارائه میکند؛ در عین حال می توان با استفاده از شابلونهای ویژه از طرح های متنوع و پیچیده ای برای پوشش سطوح استفاده کرد. از مواد چند رنگ و معدنی تشکیل شده و همین موضوع امکان خلق پرداختهایی زیبا را فراهم می نماید.</p> <p>ویژگی ها :</p> <p>رنگهای متنوع ، قابلیت هماهنگی و ترکیب محصول با محیط اطراف را فراهم می کند.</p> <p>این پوشش قابلیت اجرا بر روی انواع زیرلایه ها با خصوصیات مختلف و شکل های غیر معمول را دارا میباشد.</p> <p>شیوه اجرای اسان این محصول زمان اجرا را کوتاه و در نتیجه موجب صرفه جویی در هزینه خواهد شد.</p> <p>در مقایسه با نماهای اجری ، اتاری از شوره مشاهده نمی شود . - وزن بسیار کم محصول با تحمل حداقل بار به سازه قابلیت اجرا روی انواع زیرلایه ها را فراهم می کند.</p> <p>دارای دوام عالی و مقاومت بسیار بالایی در برابر تغییرات جوی می باشد.</p> <p>تولید در تعداد ۲۴ کد رنگی</p>		*	*	*		<p>elegant tile stone coating (الگان تایل) Isola ///eifs</p>
<p>محصولی تریبی که از استحکام بالایی برخوردار است ، این پوشش ضمن ایجاد بافتی طبیعی از جلوه ای چشم نواز برخوردار میباشد که پس از اجرا احساس مطبوعی در بیننده القاء می کند. این محصول در دو نوع برای مصارف داخلی و خارجی تولید می شود. نمونه خارجی به عنوان پوششی با مقاومت بالا در برابر ناملایمات جوی مطرح است و در عین حال از ویژگی ضد الودگی نیز برخوردار است. نمونه داخلی نیز از ذرات ریز سیلیسی تشکیل شده است.</p> <p>ویژگی ها :</p> <p>وجود سنگ دانه های طبیعی در داخل محصول</p> <p>ثبات رنگی بسیار بالا در مقابل اشعه خورشیدی</p> <p>ضد خش با مقاومت بسیار بالا در برابر هوازدگی و فرسایش</p> <p>عدم جذب گرد و غبار - ضد قارچ و جلبک - قابلیت پوشش ترکهای زیرکار - ضد حریق و آتش</p> <p>تولید در تعداد ۲۴ کد رنگی</p> <p>موارد استفاده :</p> <p>برای تمام فضاهای داخلی و خارجی ، مناسب برای فضاهای دکوراتیو</p>		*	*	*		<p>granit stone coating (گرانیت استون) Isola ///eifs</p>
<p>آرت استون حاصل پاشش چند مرحله ای ناچرال استون می باشد</p> <p>تولید در تعداد ۲۴ کد رنگی</p>		*	*	*		<p>art stone coating (آرت استون) Isola ///eifs</p>
<p>پوشش افشان ضد آب و چند رنگ برای دیواره فضاهای داخلی و خارجی میباشد که از بولکهای رنگین ژله ای تشکیل شده است. این محصول پوسته ای محکم و قابل شستشو را بوجود می آورد و به همین علت هزینه تعمیر و نگهداری پایینی دارد.</p> <p>ویژگی ها :</p> <p>دارای پوسته قابل شستشو و صیقلی - مقاوم در برابر گرد و غبار</p> <p>ثبات رنگی فوق العاده بالا - قابلیت ایجاد پرداخت نهایی چند رنگ</p> <p>قابل اجرا بر روی انواع سطوح - مقاوم در برابر مواد قلیایی</p> <p>مقاومت بالا در برابر رطوبت - قابلیت ایجاد پرداخت های مجلل و بسیار متنوع - تولید در طیف وسیعی از رنگ های استاندارد</p> <p>موارد استفاده: فضاهای داخلی و خارجی کلیه ساختمان ها ، بخصوص با کاربری عمومی</p> <p>تولید در تعداد ۲۴ کد رنگی</p>		*	*	*		<p>flake stone coating (گرانیت پولکی) Isola ///eifs</p>
<p>طرح تراورتن حاصل تکنیکهای اجرایی محصول الگان استون می باشد.</p> <p>تولید در تعداد نا محدود کد رنگی</p>		*	*	*		<p>traver stone coating (طرح تراورتن) Isola ///eifs</p>

ISOLA PRODUCT

Isola exterior insulation finishing systems

Isola stucco(sand tex) coating		سیستم‌های اجرایی پوشش نمای ایزولا			پوشش‌های استوکو	
توضیحات	ابزارهای اجرایی	ساختار شیمیایی			نمونه محصول	نام تجاری محصول
		انعطاف پذیر	اکریلیک	سیلیکونی		
<p>نوعی پوشش تزئینی جدید می باشد ، که با داشتن بافتی متشکل از ترکیبات طبیعی ، صدف ، میکا ، شن و سنگ طرحهایی نو با زیبایی طبیعی خاص خود ارایه می کند. این محصول با ترکیب بافت نرم شن ، بافت زبر سنگ و بافت درخشان و سفید صدف و میکا انواع جدیدی از طرحهای گوناگون را عرضه می کند که محصولات متداول و مرسوم هرگز چنین طرحهایی را در اختیار قرار نداده‌اند. به علاوه این محصول سطوح دیواری را در انواع مختلف رنگ ها و طرحها در سراسر دنیا به تصویر میکشد. در میان اقسام مختلف میتوانید طرحهایی نظیر دیوارهای سنتی ژاپن، رنگهای روشن اروپای جنوبی، دیوارهای شنی مناطق خشک را انتخاب کنید و با سبکی نو بیافرینید.</p> <p>ویژگی ها :</p> <p>برخورداری از جلوه ای منحصر به فرد با داشتن بافتی مرکب از مصالح طبیعی ، طرحهای کاملاً طبیعی عرضه می کند ضد آب پوشاننده ترک های زیر کار ضد آتش و حریق مقاومت در برابر هوازدگی و فرسایش پایداری و ثبات رنگی بسیار مناسب</p>		*	*	*		sand decor tex Isola ///eifs
		*	*	*		
		*	*	*		sand decor ultra tex Isola ///eifs
		*	*	*		rock tex Isola ///eifs

از دیر باز استفاده از رنگ در ساختمان رواج داشته است ، اما امروزه استفاده از سنگ به دلیل افزایش وزن ساختمان، سرعت پایین اجرا، خطر استفاده از آن در ارتفاع و همچنین اجرای آن در سطوح منحنی ، مهندسان و معماران را به این فکر انداخته که از مصالح جایگزین برای آن استفاده کنند. این محصول بسیار زیبا و دکوراتیو است که به نمای ساختمان جلوه ای از ماسه و سنگ طبیعی را می بخشد و گزینه ای بسیار مناسب جهت جایگزین کردن آن بجای سنگ است. این محصول جلوه ای باشکوه و با عظمت به ساختمان شما می بخشد. و قطعاً محصول مورد پسند هر مهندس و معمار با تجربه است.





ویژگی ها:

ثبات رنگی بسیار بالا در مقابل اشعه خورشید به دلیل استفاده از سنگدانه و ماسه طبیعی
مقاومت بسیار عالی در برابر فرسایش و هوازدگی
ضد جلبک و قارچ
ضد آتش و حریق
ضد آب

موارد استفاده:

جایگزینی مناسب برای سنگ های تزیینی در نمای ساختمان های بلند مرتبه و برج ها
جایگزینی مناسب برای سنگ های طبیعی در سطوح عمودی و داخلی

	*	*	*	 <p>Rough design</p>	<p>sand elegant tex</p> <p>Isola ///eifs</p>
	*	*	*	 <p>Hair-line</p>	
	*	*	*	 <p>Travertine</p>	
	*	*	*	 <p>Sand bar-L</p>	
	*	*	*		

<p>نوعی پوشش تزئینی جدید می باشد ، که با داشتن بافتی متشکل از ترکیبات طبیعی ، صدف ، میکا ، شن و سنگ طرحهایی نو با زیبایی طبیعی خاص خود ارائه می کند. این محصول با ترکیب بافت نرم شن ، بافت زیر سنگ و بافت درخشان و سفید صدف و میکا انواع جدیدی از طرحهای گوناگون را عرضه می کند که محصولات متداول و مرسوم هرگز چنین طرحهایی را در اختیار قرار نداده اند. به علاوه این محصول سطوح دیواری را در انواع مختلف رنگ ها و طرحها در سراسر دنیا به تصویر میکشد. در میان اقسام مختلف میتوانید طرحهایی نظیر دیوارهای سنتی ژاپن، رنگهای روشن اروپای جنوبی، دیوارهای شنی مناطق خشک را انتخاب کنید و با سبکی نو بیافرینید.</p>		*	*	*		<p>sand coarse tex Isola ///eifs</p>
<p>ویژگی ها : برخورداری از جلوه ای منحصر به فرد با داشتن بافتی مرکب از مصالح طبیعی ، طرحهای کاملاً طبیعی عرضه می کند ضد آب پوشاننده ترک های زیر کار ضد آتش و حریق مقاومت در برابر هوازدگی و فرسایش پایداری و ثبات رنگی بسیار مناسب</p>		*	*	*	 traver design	<p>stucco tex Isola ///eifs</p>
		*	*	*	 Usa design	

Isola roll textures		سیستمهای اجرایی پوشش نمای ایزولا			پوششهای بافت دار غلطکی	
توضیحات	ابزارهای اجرایی	ساختار شیمیایی			نمونه محصول	نام تجاری محصول
		انقطاع پذیر	آکرلیک	سیلیکونی		
<p>شرح محصول رنگ بافت دار آکرلیک سیلیکونایز، شامل رزین آکرلیک و سنگدانه های درشت تزئینی، برای دیوارهای خارجی به عنوان پوشش نهایی استفاده میشود...</p> <p>سطوح قابل اجرا مناسب اجرا بر روی سطوح بتنی، سطوح سیمانی و آجری، انواع پنلها، بردهای سخت و نرم سرعت خشک شدن بالا و ایجاد لایه بسیار سخت - قدرت پوشش دهی بسیار عالی - اجرای راحت، سریع و آسان - مقاوم در برابر رشد قارچ و جلبک - مقاومت خوب در برابر روغن، مواد قلیایی و چربیهای صنعتی</p>			*	*		roll graind tex Isola ///eifs
<p>شرح محصول رنگ بافت دار آکرلیک، شامل رزین آکرلیک، برای دیوارهای خارجی به عنوان پوشش نهایی استفاده میشود...</p> <p>سطوح قابل اجرا مناسب اجرا بر روی سطوح بتنی، سطوح سیمانی و آجری، انواع پنلها، بردهای سخت و نرم سرعت خشک شدن بالا و ایجاد لایه بسیار سخت - قدرت پوشش دهی بسیار عالی - اجرای راحت، سریع و آسان - مقاوم در برابر رشد قارچ و جلبک - مقاومت خوب در برابر روغن، مواد قلیایی و چربیهای صنعتی</p>			*	*		acrylic roll tex Isola ///eifs
<p>شرح محصول رنگ بافت دار آکرلیک، شامل رزین آکرلیک، برای دیوارهای داخلی به عنوان پوشش نهایی استفاده میشود...</p> <p>سطوح قابل اجرا مناسب اجرا بر روی سطوح بتنی، سطوح سیمانی و آجری، انواع پنلها، بردهای سخت و نرم</p>		*	*	*		fine roll tex Isola ///eifs
<p>شرح محصول رنگ بافت دار آکرلیک سیلیکونایز، شامل رزین آکرلیک، برای دیوارهای خارجی به عنوان پوشش نهایی استفاده میشود...</p> <p>سطوح قابل اجرا مناسب اجرا بر روی سطوح بتنی، سطوح سیمانی و آجری، انواع پنلها، بردهای سخت و نرم</p> <p>مشخصات سرعت خشک شدن بالا و ایجاد لایه بسیار سخت - قدرت پوشش دهی بسیار عالی - اجرای راحت، سریع و آسان - مقاوم در برابر رشد قارچ و جلبک - مقاومت خوب در برابر روغن، مواد قلیایی و چربیهای صنعتی - چسبندگی خوب به سطح زیرکار - قابل شستشو رنگهای قابل تولید - طیف گسترده از رنگها</p>			*	*		roll stone tex Isola ///eifs

<p>پوشش کشسان تشکیل شده از رزین اکریلیک سیلیکون می باشد که پایه ان اب است. این محصول بدلیل دارا بودن خاصیت کشسانی بسیار خوب، توانایی تحمل کشش ها و رفتارهای سازه را داشته و از بوجود آمدن ترک بر روی نما جلوگیری می کند. همچنین به دلیل استفاده از مواد سیلیکونی ، مقاومت بسیار خوبی در برابر کثیفی و الودگی دارد. محصولی است منحصر به فرد که می توان ان را در طرحها و رنگ های مختلف اجرا نمود.</p> <p>ویژگی ها : مقاومت فوق العاده بالا در برابر گرد و خاک ، لکه ، چربی و دوده - مقاومت عالی در برابر تشکیل قارچ ، کپک و جلبک بر روی نما - قابلیت تنفس - جلوگیری از نفوذ اب به زیر لایه - مقاومت عالی در برابر هوازگی و فرسایش - اجرای راحت ، سریع و اسان - قابلیت اجرا در طرح ها و رنگ های مختلف</p>		*	*	*		<p>elastic roll tex Isola ///eifs</p>
<p>خمیر بافتدار سفید رنگ با رزین اکریلیک جهت ایجاد بافت با مقاصد تزئینی که اجرای رنگ نهایی روی آن الزامیست</p> <p>جهت ایجاد بافت ماله ای - غلتکی - بوروسی - شانه ای</p> <p>ابزار اجرا ، ماله های مناسب از جنس استیل و غلطک های با بافت متفاوت</p> <p>این بافت توسط غلطک و ماله با محصول آندر تکسچر اجرا می شود و با رنگهای متالیک یا پلی یورتان و یا متالیک بعنوان رنگ رویه تزئین می شود</p>			*	*		<p>tree crust roll texture Isola ///eifs</p>
<p>ویژگی ها : بافت پوست پرتغالی با رویه رنگ متالیک</p> <p>مقاومت بسیار بالا در برابر مواد قلیایی، اسیدی و شیمیایی-ظاهر متالیک ، براق و بسیار زیبا - قابلیت اجرای بندکشی در ابعاد مختلف - ظاهری مشابه الومینیوم کامپوزیت - محصولی با مقاومت بسیار بالا در برابر هوازگی و فرسایش - مقاومت بسیار بالا در مقابل رنگ پریدگی و اشعه خورشیدی - ضد قارچ و جلبک - قابل شستشو - ضد آب - مقاوم در برابر خش و سایش</p>						
<p>رنگ پلی اورتان یک محصول دو جزئی است که بر پایه رزین پلی اورتان تهیه شده و دارای مدت زمان خشک شدن بسیار کوتاه است. رنگ های پلی اورتان مقاومت بسیار بالایی در برابر انواع اشعه های نور خورشید و همچنین باران اسیدی دارند. این رنگ (رنگ پلی اورتان) به دلیل داشتن مقاومت بالا در برابر رطوبت و چسبندگی عالی بر روی انواع سطوح و پوششها به عنوان لایه نهایی برای پوشش سطوحی که در معرض مستقیم نور خورشید و شرایط سخت آب و هوایی قرار دارند مورد استفاده قرار می گیرد. رنگ های دو جزئی پلی اورتان ظاهر بسیار زیبا و چشم نوازی دارند</p>			*	*	<p>Metalic paint</p>  <p>Poly uretan paint</p>	 <p>Under roll tex Isola ///eifs</p>
<p>این رنگها بسیار متنوع هستند. این رنگهای نسل جدید برای ایجاد پوشش بافت در سطوح مناسبند چون غلظت بالایی دارند و به سرعت خشک می شوند و بو ندارند. رنگ اکریلیک انعطاف پذیر است و به همین علت روی تمام سطوح از جمله سیمانی، گچی، صفحات کناف، و هر سطح دیگری قابل اجرا هستند و پوشش ضد رطوبت ایجاد می کنند قابل استفاده است. در مقابل نور خورشید یا UV مقاوم هستند و در نتیجه بسیار عمر بالایی دارند</p>					 <p>Acrylic paint</p>	

ISOLA PRODUCT

Isola exterior insulation finishing systems

Isola Different type coating		سیستمهای اجرایی پوشش نمای ایزولا			پوششهای متنوع ایزولا	
توضیحات	ابزارهای اجرایی	ساختار شیمیایی			نمونه محصول	نام تجاری محصول
		انعطاف پذیر	اکریلیک	سیلیکونی		
<p>ارت بردن مشخصات دیوارهای قدیمی ، گلی و خاک ایران در این محصول کاملاً مشهود است. هنگامی که فناوری با سنت تلفیق میشود. هنگامیکه انسان با استفاده از ریشه ها و سنت خود یک اثر زیبا را خلق میکند . محصولی با بافت سنتی که فضایی گرم و دلنشین را با استفاده از خاک ژاپن برای شما فراهم می کند.</p> <p>ویژگی ها :</p> <p>مقاومت بسیار خوب در برابر فرسایش - ضد آب - جلوگیری از نفوذ آب به زیر لایه - قابلیت تنفس - ضد قارچ و جلبک</p>			*	*		<p>traditional coating</p> <p>Isola ///eifs</p> <p>(کاهگل)</p>
<p>یکی از انواع رنگ‌های ساختمانی است که برای پوشش دیوار از آن استفاده می‌کنند. این رنگ ترکیبی از مواد پرلیت، پنبه نسوز، مواد رنگی و رزین سنتیک دارد که با بافتی برجسته روی دیوار را می‌پوشاند. پوشش دهی و دوام رنگ کینتکس بسیار بالا است و می‌توان در هر شرایط آب و هوایی مقاومت بالا داشته باشد</p>			*			<p>perli tex</p> <p>Isola ///eifs</p> <p>(کینتکس)</p>
<p>استفاده از سنگ آهک در ساختمان از سالهای گذشته تاکنون در مناطق وسیعی از سراسر جهان مرسوم بوده است. این محصول نوعی پوشش ساختمانی و شبیه سنگ آهک است که میتواند دیوارها را با ایجاد شیارهایی بطور مجلل تزئین کند.</p> <p>ویژگی ها: قابلیت فوق العاده در خصوص کنترل رطوبت فضاهای داخلی - دارای مقاومت بسیار عالی در برابر حریق - قابلیت طرح پذیری بسیار مناسب - حفاظت از محیط های بهداشتی با مقاومت فوق العاده در برابر انواع میکروب، قارچ و کپک- این محصول بر روی سطوح بتنی ، سیمانی ، سطوح سنگی ، تخته چند لایه، سطوح گچی و ... قابل اجرا می باشد.</p>			*			<p>Lime spray</p> <p>Isola ///eifs</p> <p>(مالات تزئینی آهکی)</p>
<p>خمیر بافتدار سفید رنگ با رزین اکریلیک جهت ایجاد بافت با مقاصد تزئینی که اجرای رنگ نهایی روی آن الزامیست</p> <p>جهت ایجاد بافت ماله ای - غلتکی - بوروسی - شانه ای</p> <p>ابزار اجرا ، ماله های مناسب از جنس استیل و غلطک های با بافت متفاوت</p> <p>این بافت توسط پیستوله و ماله با محصول آندر تکسچر اجرا می شود و با رنگهای متالیک یا پلی یورتان و یا متالیک بعنوان رنگ رویه تزئین می شود</p>			*			<p>jumbo texture</p> <p>Isola ///eifs</p> <p>(طرح جامبو)</p>

<p>خمیر بافتدار سفید رنگ با رزین اکریلیک جهت ایجاد بافت با مقاصد تزئینی که اجرای رنگ نهایی روی آن الزامیست</p> <p>جهت ایجاد بافت ماله ای - غلتکی - بوروسی - شانه ای</p> <p>ابزار اجرا ، ماله های مناسب از جنس استیل و غلطک های با بافت متفاوت</p> <p>این بافت توسط پیستوله با محصول آندر تکسچر اجرا می شود و با رنگهای متالیک یا پلی یورتان و یا متالیک بعنوان رنگ رویه تزئین می شود</p>			*			<p>relief texture</p> <p>Isola ///eifs</p> <p>(طرح ریلیف)</p>
<p>پوشش کشسان و منعطف تشکیل شده از رزین اکریلیک سیلیکون می باشد که پایه ان آب است. این محصول بدلیل دارا بودن خاصیت کشسانی بسیار خوب، توانایی تحمل کشش ها و رفتارهای سازه را داشته و از بوجود آمدن ترک بر روی کف و نما جلوگیری می کند.همچنین به دلیل استفاده از مواد سیلیکونی ، مقاومت بسیار خوبی در برابر کثیفی و الودگی دارد. محصولی است منحصر به فرد که می توان ان را در طرحها و رنگ های مختلف اجرا نمودو بعلت وجود سیلیکات منیزیوم (تالک) مقاومت سایشی بسیار بالایی نسبت به سایش حاصل از تردد دارد.</p> <p>ویژگی ها : مقاومت فوق العاده بالا در برابر گرد و خاک ، لکه ، چربی و دوده - مقاومت عالی در برابر تشکیل قارچ ، کپک و جلبک بر روی نما - قابلیت تنفس و مقاومت سایشی بالا - جلوگیری از نفوذ آب به زیر لایه - مقاومت عالی در برابر هوازدگی و فرسایش - اجرای راحت ، سریع و آسان - قابلیت اجرا در طرح ها و رنگ های مختلف</p>		*	*	*		<p>Felexi roof coat</p> <p>Isola ///eifs</p> <p>(پوشش انعطاف پذیر پشت بام)</p>

ISOLA PRODUCT

Isola exterior insulation finishing systems

Isola floor coating	سیستمهای اجرایی پوشش نمای ایزولا		پوششهای کف
توضیحات	ابزارهای اجرایی	نمونه محصول	نام تجاری محصول
<p>شرح محصول پوشش سنگدانه ای مخصوص کف با سایز یک اندازه (حداکثر ۳ میلیمتر) توسط رزین پلی یورتان به عنوان ملات آماده قابل استعمال با ماله می باشد.</p> <p>سطوح قابل اجرا مناسب اجرا بر روی سطوح بتنی، سطوح سیمانی و آجری، انواع پنلها، بردهای سخت و نرم سرعت خشک شدن بالا و ایجاد لایه بسیار سخت - قدرت پوشش دهی بسیار عالی - اجرای راحت، سریع و آسان - مقاوم در برابر رشد قارچ و جلبک - مقاومت خوب در برابر روغن، مواد قلیایی و چربیهای صنعتی قابل استفاده برای کف فضاهای داخل اتاقها، لابیها، پارکینگها و...</p>			<p>Pu floor coating Isola ///eifs</p>
<p>شرح محصول رنگ بافت دار آکرلیک، شامل رزین آکرلیک و سیلیکونایز، برای پوشش کف های پارکینگ، لابیهای هتل و... که توسط رزین پلی یورتان روکش می شود.</p> <p>سطوح قابل اجرا مناسب اجرا بر روی سطوح بتنی، سطوح سیمانی و آجری، انواع پنلها، بردهای سخت و نرم سرعت خشک شدن بالا و ایجاد لایه بسیار سخت - قدرت پوشش دهی بسیار عالی - اجرای راحت، سریع و آسان - مقاوم در برابر رشد قارچ و جلبک - مقاومت خوب در برابر روغن، مواد قلیایی و چربیهای صنعتی</p>			<p>acrylic jumbo floor coating Isola ///eifs</p>

کالر چارت مبنای شرکت سازه صنعت واریان (ایزولا)

